




DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ


Nr. 2015DV501

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	DURAZIV FASSADEN TOP Tencuiala SILICONICA-TDG		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare sisteme termoizolante cu vata minerala si polistiren,tencuieli de var si ciment ,beton,etc.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2017		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sect.2, Bucuresti Incercari initiale de tip, Raport de incercari nr. 4.44 / 31.08.2015		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. 1.Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 (mare) 576 0.035 10	SR EN ISO 7783:2012	SR EN 15824:2017
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a	Clasa W2 (medie)	SR EN 1062-3:2008	

apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	0.34		
3.Determinarea aderenței prin tractiune directă - Aderența prin tractiune directă (MPa)	1,19	SR EN 1542:2002	
4.Reacția la foc	Clasa F(performanța nedeterminată)		

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

 15	
Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, jud. Ilfov	
Duraziv Fassaden Top Tencuiala Decorativa Structurata Siliconica	
DoP: Nr. 2015DV501	
Permeabilitatea la vaporii de apă	V1 - mare
Absorbția de apă	W2
Aderența	1,19
Conductivitatea termică	NPD
Reacția la foc	NPD
Durabilitatea	NPD
Continut de substanțe periculoase	Sub limita de etichetare cf Reg. 1272/2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizată pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale interioare și exterioare.	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Sef Laborator Vopsele,
Mirela Berciu**

Popoști Leordeni

08.09.2020

