


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2017DA034.2

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** DURAZIV LM 72 DURAPLAN
Tip: CA-C20-F6-B1,0
- 2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:** Material pe bază de sulfat de calciu pentru șape autonivelante, pentru utilizare la pardoseli în interiorul clădirilor
- 3. Fabricant:**  S.C. DURAZIV S.R.L
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
- 4. Reprezentant autorizat:** Nu se aplică (vezi punctul 3)
- 5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** SR EN 13813:2003 - Sistemul 4
- 6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis** DURAZIV S.R.L. - Str. Fagului nr. 21, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.
Încercări inițiale de tip
Raportul de Încercări
2020/LM72/01 și 2020/LM72/02
- 7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** Nu se aplică

8. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Standardul de încercări
Reacție la foc	A1 _{fi}	SR EN 13501-1
Emisie de substanțe corozive	CA	SR EN 13813
Valoare pH	≥ 7	prEN 13454-2
Permeabilitatea la vaporii de apă	NPD	SR EN 12086
Rezistența la încovoiere la 28 zile	F6	SR EN 13892-2
Rezistența la compresiune la 28 zile	C20	SR EN 13892-2
Aderența la beton	B1,0	SR EN 13892-8
Izolare la zgomot	NPD	EN ISO 140-6
Absorbție a zgomotului	NPD	PrEN 12354-6
Rezistența termică	NPD	SR EN 12524
Rezistența chimică	NPD	prEN 13529

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanță declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Ing. Ana-Maria PANAIT
Șef Laborator



Popești-Leordeni, 7 Iulie 2020

CE
S.C. DURAZIV S.R.L. Popești-Leordeni, Str. Fagului, nr. 21, jud. Ilfov 17
EN 13813 CA-C20-F6-B1,0 Material pe bază de sulfat de calciu pentru șape autonivelante, pentru utilizare la pardoseli în interiorul clădirilor Reacție la foc: Clasa A1 _{f1} Emisie de substanțe corozive: CA Valoare pH: ≥ 7 Permeabilitate la vapori de apă: NPD Rezistența la compresiune: C20 Rezistența la încovoiere: F6 Aderența la beton: B1,0 Izolare la zgomot: NPD Absorbție de zgomot: NPD Rezistența termică: NPD Rezistența chimică: NPD