




EN 12004

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011  
**Nr. 2014DA030**

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV AM7**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **DURAZIV AM7 (lotul este inscripționat pe lateralul sacului)**
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: **Mortar adeziv predozat pentru lipirea placilor de gresie și faianța la interior, clasa C1T conform SR EN 12004+A1:2012**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:  **S.C. DURAZIV S.R.L  
Șos. Olteniței nr. 202  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro**
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **Nu se aplica (vezi punctul 4)**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **SR EN 12004+A1:2012 - Sistemul 3**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis **LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.  
Incercari initiale de tip  
Raportul de Incercari Nr.2011-CPR-0017/03.06.2015 și Nr. 02.605/03.06.2015**
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: și a emis pe baza a efectuat și a emis **Nu se aplica**



S.C. DURAZIV S.R.L  
Șos. Olteniței nr. 202  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro

Declarație de performanță  
Nr. 2014DA030  
DURAZIV AM7  
Versiunea 2  
Pagina 1 din 2

## 9. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificațiile tehnice armonizate
Timpul deschis	0,54 N/mm <sup>2</sup> dupa 20 min	SR EN 1346 :2008	SR EN 12004+A1:2012
Aderenta initiala	0,58 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderenta la tractiune dupa imersare in apa	0,68 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008	
Aderenta la tractiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	NPD	SR EN 1348 :2008	
Aderența la tractiune după cicluri de îngheț-dezgheț	NPD	SR EN 1348 :2008	
Alunecarea	0,19 mm	SR EN 1308 :2008	
Reacția la foc	Clasa F (performanță nedeterminată)		

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9.

Acesata declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Marius Mircea TERC-RADU  
Director Operatiuni Adezivi



Popesti-Leordeni, 03 iunie 2015