

fabryo-atlas

PAINTS

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 245-2018

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Aplafill 3-in-1 Chit Pastă pentru Gips-carton
Numarul de identificare al lotului, data productiei si data expirarii sunt imprimare pe ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**
Descriere conform standardului SR EN 13963 : Amestec de rostuire gata preparat pentru plăci de gips-carton, tip 3A (cu utilizare dublă: umplere și finisare), cu aplicare manuală sau mecanizată.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
Fabryo Corporation SRL cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;
Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.
Punct de lucru (fabricație): Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):** nu este cazul
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistemul 4 de atestare.
- 6a. Standard armonizat:** SR EN 13963 :2014
În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 13963 și SR EN ISO 9001
- 6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul
- 7. Performanța declarată**

Caracteristicile esentiale	Performanta declarata	Specificatie tehnica armonizata Documentatie tehnica specifica
Timp de priză	cca. 120 min	SR EN 13963
Aderența la suport (hârtie de gips-carton)	≥ 0,25 N/mm ² sau rupere a stratului de carton	SR EN 13963
Mărime particule	sub 1% particule > 200 micrometri	SR EN 13963
Clasa de reacție la foc	A2-s1, d0 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13963 / SR EN 13501-1

- 8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspundere exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate

(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popesti-Leordeni, 29.05.2019
(locul si data emiterii)

(semnătura)

