

Motosierra 372 XP

965 7026-15



Fácil arranque



Cigüeñal de alto rendimiento



Baja vibración



Sistema de inyección de aire



Bomba de aceite ajustable



Acceso rápido al filtro de aire

Motor

Cilindrada	5.5 hp
Potencia	70,1 cm³
Velocidad máxima	12.500 rpm
Consumo de combustible	480 g/kWh

Equipo

Longitud de la espada	15"- 20" o 24"
Peso	6.3 kilos
Paso de cadena	3/8"
Mezcla	1:50

Sonido/Ruido

Nivel de potencia acústica garantizado	115 dB (A)
Nivel de potencia acústica medido	114 dB (A)

Una verdadera motosierra profesional para aplicaciones muy exigentes. El carter y cigüeñal son extra resistentes y el carburador posee un sistema de amortiguación de vibraciones para manejar altas velocidades y grandes cargas. La motosierra combina un peso ligero, gran potencia y aceleración rápida, con un funcionamiento flexible. Esta equipada con un aceitador de cadena de flujo regulable y un dispositivo de regulación de la tensión de la cadena colocado en la parte lateral. El freno de cadena de doble acción, la protección en la parte derecha y el captor cadena hacen que la motosierra sea más segura. La bomba ecológica interrumpe la lubricación de la cadena cuando la motosierra marcha en punto muerto (ralentí). Marcas de tala en colores destacados para talar con mayor precisión.

Usos



Domestico



Semi-Profesional



Profesional