

## MOTOR HUSQVARNA 5.5 Hp 163CC

970 5052-01



**El MOTOR HUSQVARNA 5.5 Hp 163 cc** de gasolina multiusos (para una variedad de diferentes equipos agrícolas y de construcción). Este motor es de arranque fácil, con un robusto cilindro de hierro fundido, componentes antioxidantes y filtro de aire de doble elemento para un rendimiento fiable en todas las condiciones. Además, posee una cámara de combustión y ventilación de aire personalizadas para un bajo consumo de combustible y emisiones durante el funcionamiento.

### Capacidad

Potencia neta a rpm preestablecida	3600 rpm
Fuente de alimentación	Gasolina
Par, máx.	9,5 Nm
Par, máx. a rpm	2500 rpm

### Motor

El desplazamiento del cilindro	163 cm <sup>3</sup>
Volumen del tanque de combustible	3,6 l
Motor/motor modelo	HH163MP
Bujía	F7TC

### Equipo

Tipo de filtro de aire	Elemento doble
Plena carga consumo max	2,1 Lt/Hr
Filtro de aceite	No
Volumen del tanque de aceite	0,6 l
Peso bruto del artículo	15000 g
Tamaño del producto altura	33,8 cm
Tamaño del producto longitud	31,4 cm
Tamaño del producto ancho	36,5 cm
Peso	15 kg