

Herdio®

4" WATERPROOF MARINE SPEAKER



HMS-5104



OWNER'S MANUAL
www.Herdiotech.com

English

FCC Requirement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

www.Herdiotech.com

BLUETOOTH CONNECTIVITY (ONLY FOR BLUETOOTH VERSION):

1. Make sure the Bluetooth Ceiling Speaker system is properly connected to a power Source, and speaker wires are connected correctly.
2. Power ON the speaker system, and you shall hear a tone indicating the Bluetooth system is ready for pairing.
3. Then, go to your Smart device's Bluetooth Network Settings, The Bluetooth Network Name will appear as 'Herdio' on your device list, and click for connection.No password is required to connect but if you are prompted enter '0000' (4 zeroes).
4. You shall hear another indication tone when a successful Bluetooth connection is established, then you are ready to enjoy the music.

WARRANTY


All Herdio speaker products have 1 year Limited Warranty against defects in materials and workmanship. Proof of purchase must accomp any all claims. During the warranty period Herdio will replace any defective part and correct any defect in workmanship without charge for either parts or labor.

www.Herdiotech.com


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Waterproof:	IP66	
Outside Facial Diameter:	4.88"(124mm)	
Mounting Hole Diameter:	4.52"(115mm)	
Mounting Depth:	1.37"(35mm)	
Impedance:	4Ohms	
Frequency Response:	100Hz-18Khz	
Power Handling(Max):	160W(Pair)	
Magnet Material:	3.4oz	
SPL(1Watt/ 1Meter):	89dB	
Product Material:	Molded ABS Plastic Basket	


INSTALLATION GUIDE




Cut the drywall.
 Note: Always allow at least one-half inch between a wall stud and the speaker cutout or the locking tabs will not be able to swivel into place.




Connect the speaker wires to the speaker.



Screw down each of the four Phillips head screws. The locking tabs will swivel into place and secure the unit to the rear surface of the drywall. Put in the strips of adhesive to secure the grille.



Replace the metal grille.



Complete

www.Herdiotech.com

Herdio®

**4 Zoll WASSERDICHTER
MARINE-LAUTSPRECHER**



HMS-5104



Benutzerhandbuch
www.Herdiotech.com

Deutsch

Bluetooth-Verbindung (nur Bluetooth-Version)

1. Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Deckenlautsprecher an die Stromversorgung angeschlossen und das Audiokabel korrekt angeschlossen ist.
2. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, hören Sie die Aufforderung, dass das Bluetooth-System für die Verbindung bereit ist.
3. Öffnen Sie dann die Bluetooth-Einstellungen Ihres intelligenten Geräts, suchen Sie den Bluetooth-Namen "Herdio" in der Geräteliste und klicken Sie auf , um eine Verbindung herzustellen. Geben Sie ggf. das Passwort 0000 ein.
4. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt eine Sprachaufforderung, und dann können Sie Musik genießen.

www.Herdiotech.com

Qualitätssicherung


Für die Material- und Verarbeitungsqualität aller Herdio-Lautsprecher gibt es eine einjährige beschränkte Garantie. Der Kaufnachweis muss bei der Reklamation vorgelegt werden. Während der Garantiezeit ersetzt Herdio die beschädigten Teile kostenlos und repariert die Produkte. Der Kunde braucht keine Lohnkosten zu bezahlen.

Spezifikationen


WASSERDICHTES:	IP66	
Produkt Durchmesser:	4.88"(124mm)	
Durchmesser der Bohrung:	4.52"(115mm)	
Tiefe der Montage:	1.37"(35mm)	
Impedanz:	4Ohms	
Frequenzgang:	100Hz-18Khz	
Max. Ausgangsleistung:	160W(Pair)	
Magnet Material:	3.4oz	
SPL(1Watt/ 1Meter):	89dB	
Produkts Material:	Molded ABS Kunststoff	

www.Herdiotech.com


Installation:




1. Zu lochenden Gipsplatten
Schneiden Hinweis: Halten Sie
einen Abstand von 0,5 Zoll
zwischen dem Wandnagel und
dem Lautsprecherausschnitt ein,
sonst kann die Verriegelung nicht
dreht und einrastet .




2. Lautsprecherkabel an
Lautsprecher angeschlossen



3. Ziehen Sie die vier
Kreuzschrauben fest, dann dreht
sich die Verriegelungsplatte und
fixiert das Gerät an der Rückseite
der Gipsplatte.



4. Installieren Sie eine
Metallnetzabdeckung der
Lautsprecher.



Vollständig

www.Herdiotech.com

Herdio®

**4" Impermeabile marini
altoparlanti**



HMS-5104



**Manuale di istruzioni
www.Herdiotech.com**

Italiano

Connessione Bluetooth (Solo versione Bluetooth)


1. Accertarsi che l'altoparlante da soffitto Bluetooth sia collegato all'alimentazione e che il cavo dell'altoparlante sia collegato correttamente.
2. Quando il sistema di altoparlanti è acceso, sentirai il messaggio che il sistema Bluetooth è pronto per la connessione.
3. Quindi, apri le impostazioni di rete Bluetooth del tuo dispositivo smart, trova il nome Bluetooth "herdio" nell'elenco dei dispositivi e fai clic su Connetti. Se hai bisogno di una password, inserisci 0000
4. Al termine della connessione, verrà visualizzato un messaggio vocale, quindi è possibile iniziare a ascoltare la musica.

www.Herdiotech.com

Garanzia di qualità


Esiste una garanzia limitata di un anno per i materiali e la lavorazione di tutti i prodotti per altoparlanti herdio. La prova di acquisto deve essere fornita al momento del reclamo. Durante il periodo di garanzia, herdio sostituirà le parti danneggiate gratuitamente, riparerà i problemi di fabbricazione del prodotto e il cliente non deve pagare il costo del lavoro.

Specifiche tecniche


impermeabile:	IP66	
Diametro facciale esterno:	4.88"(124mm)	
Diametro del foro:	4.52"(115mm)	
Profondità di montaggio:	1.37"(35mm)	
impedenza:	4Ohms	
Risposta in frequenza:	100Hz-18Khz	
Potenza massima in uscita:	160W(Pair)	
Materiale magnetico:	3.4oz	
SPL(1Watt/ 1Meter):	89dB	
prodotto materiale:	Cestino di plastica di ABS	

www.Herdiotech.com


Procedura guidata di installazione:




Tagliare il cartongesso aperto
Nota: lasciare 0,5 pollici tra i perni e il ritaglio dell'altoparlante, altrimenti il fermo non ruoterà e si manterrà in posizione




cavo dell'altoparlante è collegato all'altoparlante



Stringere le quattro viti Phillips, quindi la linguetta di bloccaggio ruota e fissa l'unità alla superficie posteriore del cartongesso.



Installare la griglia degli altoparlanti in metallo.



Complet

www.Herdiotech.com

Herdio®

4" étanche marins haut-parleurs



HMS-5104



Manuel d'Instructions
www.Herdiotech.com

Français

Connexion Bluetooth (uniquement applicable à la version Bluetooth)


1. Assurez-vous que le haut-parleur de plafond Bluetooth est branché sur la prise électrique et que le câble du haut-parleur est correctement mis à la terre.
2. Après avoir allumé le système de haut-parleur, vous entendrez l'invite vocale indiquant que le système Bluetooth est prêt à effectuer la connexion
3. Ensuite, accédez aux Paramètres du réseau Bluetooth de votre appareil intelligent, trouvez le nom "Herdio" Bluetooth dans la liste des appareils, cliquez pour établir la connexion. Si un mot de passe est requis, veuillez entrer 0000.
4. Une fois la connexion établie, vous pourrez entendre une invite vocale, ainsi, vous pourrez commencer à apprécier la musique.

www.Herdiotech.com

Garantie de qualité


La garantie limitée d'un an couvre les défauts de matériaux et de fabrication les produits de haut-parleur de Herdio. La preuve d'achat doit être fournie pour demander un service de garantie. Pendant la période de garantie, Herdio remplacera les pièces endommagées et réparera le produit gratuitement si nécessaire, le client n'a pas besoin de payer des frais de main-d'œuvre.

Spécifications techniques

Étanche:	IP66	
Diamètre facial extérieur:	4.88"(124mm)	
Diamètre du trou ouvert:	4.52"(115mm)	
Profondeur d'installation:	1.37"(35mm)	
Impédance:	4Ohms	
Réponse en fréquence:	100Hz-18Khz	
Puissance de sortie maximale:	160W(Pair)	
Matériau magnétique:	3.4oz	
SPL(1Watt/ 1Meter):	89dB	
Matériau de produit	Panier en plastique ABS moulé	


www.Herdiotech.com

Comment installer




Coupez le panneau de plâtre au trou ouver


Remarque: Laissez un espace de 0.5 pouce entre le clou mural et l'entaille du haut-parleur, sinon le verrou ne pourra pas être tourné et fixé en place.




Connectez le fil du haut-parleur au haut-parleur



Après que les quatre vis cruciformes sont serrés, la pièce de verrouillage tournera. Fixez le dispositif à la surface arrière de la plaque de plâtre.



Installez la grille métallique du haut-parleur.



Complet

www.Herdiotech.com

Herdio®

4" Impermeable marinos
altavoces



HMS-5104



Manual de Instrucciones
www.Herdiotech.com

Español

Conexión de Bluetooth (Sólo para versión de Bluetooth)


1. Asegúrese de que Bluetooth electrónica de audio de techo esté conectada a la fuente de alimentación y que el cable del altavoz esté conectado correctamente.
2. Después de encender el sistema de electrónica de audio, escuchará el tono de aviso de que el sistema de Bluetooth está esperando para conectarse.
3. Luego, abra la configuración de red de Bluetooth de su dispositivo inteligente, busque el nombre de Bluetooth "Herdio" en la lista de dispositivos y haga clic en Conectar, si necesita la contraseña, ingrese 0000 por favor.
4. Después de conectar exitosamente, habrá un tono de aviso de voz y luego podrá empezar a disfrutar de la música.

www.Herdiotech.com

Garantía de Calidad


Sobre los materiales y la mano de obra de todos los productos de electrónica de audio de Herdio, se proporciona la garantía limitada de un año. El cliente se debe presentar un comprobante de compra al hacer un reclamo. Durante el período de garantía, Herdio reemplazará las piezas dañadas de forma gratuita, reparará la mano de obra del producto y el cliente no tendrá que pagar los costos de mano de obra.

Especificaciones Técnicas


Impermeable:	IP66	 <p>The technical drawing shows two views of a speaker. The top view is a semi-circle with a 90-degree angle indicated. It has two circular mounting holes, each with a diameter of 4.52 inches (115mm). The overall diameter of the speaker is 4.88 inches (124mm). The side view shows a trapezoidal shape with a top diameter of 4.88 inches (124mm) and a bottom diameter of 4.52 inches (115mm). The depth of the speaker is 1.37 inches (35mm). The height is labeled as 'H'. The mounting holes are 4.52 inches (115mm) apart.</p>
Diámetro facial exterior:	4.88"(124mm)	
Diámetro del agujero:	4.52"(115mm)	
Profundidad de instalación:	1.37"(35mm)	
Impedancia:	4Ohms	
Respuesta de frecuencia:	100Hz-18Khz	
Máxima potencia de salida:	160W(Pair)	
Materiales magnéticos:	3.4oz	
SPL(1Watt/ 1Meter):	89dB	
producto material:	ABS Plastics cesta	

www.Herdiotech.com


Guía de Instalación:




Corte el panel de yeso con agujero. Nota: Quede 0.5 pulgadas entre el clavo de la pared y el abierto de corte de electrónica de audio, de lo contrario el bloqueo no podrá girar y fijar en sulgar.




El cable de electrónica de audio está conectada con la electrónica de audio.



Apriete los cuatro Phillips tornillos, luego la pieza de bloqueo girará y fijará el dispositivo a la superficie posterior del panel de yeso.



Instale la rejilla metálica de electrónica de audio.



Complet

www.Herdiotech.com