

# Application Instructions

## Woodoc Water-Borne Floor - Wood Floor Sealer - Indoor

### WHERE TO USE PRODUCT

For indoor use only. A water-borne sealer that provides a strong and long lasting finish. Fills grain of wood. Woodoc 25 Water-Borne Floor Sealer is not an industrial product. Water, alcohol, heat and scratch resistant.

### HOW TO PREPARE THE SURFACE

**General:** Wood must always be clean, dry & smooth before use of product. Never wash/wipe wood with water/solvent before applying the product. Take particular care to remove dust from spaces between boards.

**New wood:** Sand until bare and smooth. Remove dust with vacuum cleaner.

**Previously varnished/sealed/oiled/waxed wood:** Sand until bare and smooth. Start with a coarse grit sandpaper and end with a fine grit. Remove dust with vacuum cleaner. The use of paint strippers is not recommended.

**Wood previously treated with this product:** Sand lightly to key the surface and to ensure proper binding between old and new layer. Remove dust with vacuum cleaner.

### HOW TO APPLY THE PRODUCT

**Stir well** before and during application to ensure that contents are well mixed. Do not shake or dilute product. Apply product with good quality brush. Apply first coat until surface remains evenly glossy for at least 10 minutes after application. Apply more product to dull/dry areas. Allow coat to dry **completely**. Sand lightly with very fine sandpaper. Remove dust with vacuum cleaner. Apply two more coats in the same way. Do not sand after third coat. **Always apply a minimum of three coats. Light traffic 24 hours after third coat has dried. Floor can be fully utilized after a week. Warning: Floor surface can be slippery after sealing with this product.**

### COVERAGE

± 3,3 m<sup>2</sup>/l for 3 coats

## Gebruiksaanwysings

### Woodoc Water-borne Floor - Hout Vloer Verseëlaar - Binnenshuis

#### WAAR OM PRODUK TE GEBRUIK

Slegs vir binnenshuise gebruik. 'n Waterdraende verseëlaar wat 'n sterk en duursame afwerking verleen. Vul houtgrein. Woodoc 25 Waterdraende Vloer Verseëlaar is nie 'n industriële produk nie. Water-, alkohol-, hitte- en krapbestand.

#### HOE OM DIE OPPERVLAK VOOR TE BEREI

**Algemeen:** Hout moet altyd skoon, droog en glad wees voor gebruik van produk. Moet nooit hout met water/oplosmiddels was/afvee voor aanwending van produk nie. Maak seker dat alle stof tussen die planke verwyder is.

**Nuwe hout:** Skuur tot kaal en glad. Verwyder stof met stofsuier.

**Voorheen verniste/verseëelde/geoliede/gepoleerde hout:** Skuur tot kaal en glad. Begin met growwe skuurpapier en eindig met fyn skuurpapier. Verwyder stof met stofsuier. Die gebruik van verfstropers word nie aanbeveel nie.

**Hout voorheen met hierdie produk behandel:** Skuur liggies om behoorlike binding tussen die ou en nuwe laag te verseker. Verwyder stof met stofsuier.

#### HOE OM DIE PRODUK AAN TE WEND

**Roer goed** voor en gedurende aanwending om te verseker dat die inhoud goed gemeng is. Moenie produk skud of verdun nie. Wend produk met hoëgehalte kwas aan. Wend eerste laag aan totdat die oppervlak egalig blinknat bly vir ten minste 10 minute na aanwending. Wend nog produk op dowwe/droë kolle aan. Laat produk **heeltemal droog** word. Skuur liggies met baie fyn skuurpapier. Verwyder stof met stofsuier. Wend nog 2 lae so aan. Moenie na derde laag skuur nie. **Wend altyd 'n minimum van drie lae aan. Ligte verkeer 24 uur nadat derde laag droog is.**

**Vloer kan na 'n week ten volle gebruik word. Waarskuwing: Vloeroppervlak kan glad wees nadat vloer met hierdie produk verseël is.**

#### DEKKING

± 3,3 m<sup>2</sup>/l vir 3 lae