

PETUNJUK PENGGUNAAN KOMPOR GAS

PERHATIAN





High Pressure

Kompornya para profesional...



1. Untuk MT Pro, lepaskan kotak BOARD yang terpasang pada kompor gas sebelum digunakan.



2. Jauhkan benda / cairan yang mudah terbakar dari kompor gas.
3. Bila terjadi kebocoran :
 - Akan tercium bau khas gas elpiji.
 - Hindari menghidupkan switch lampu karena akan mengeluarkan bunga api.
 - Hindari menyalakan api & Exhaust Fan.
 - Pastikan knob kompor pada posisi OFF “”
 - Segera lepas regulator dari tabung gas.
 - Keluarkan tabung gas ke tempat terbuka jika masih terjadi kebocoran.
 - Hindari menyalakan api, sebelum ruangan benar-benar bebas dari bau gas yang bocor.
 - Karena massa jenis gas elpiji dua kali lebih berat dari udara, elpiji tidak akan menguap ke luar, namun akan mengalir sepanjang lantai.

Nama Barang : MT PRO

Tipe : KGB20MP

SPEKIFIKASI

MODEL	Tipe	Dimensi (mm)			Berat Kotor (Kg)	Konsumsi Gas/Jam (LPG)	Diameter Panci (mm)	Beban Maks Setiap Tungku
		Panjang	Lebar	Tinggi				
Komersil (High Pressure)	KGB20MP	530	390	143	4.05	10.51 kW	Maks. 350 Min. 260	100 Kg


Diproduksi / Manufactured by : PT. Hokinda Citralestari
 Jl. Orde Baru No.6A KM.12,5 Medan - Binjai
 Made In Indonesia

AMAN, KUAT DAN TAHAN LAMA

RAJANYA KOMPOR SEJAK 1968

PERSIAPAN

1. Gunakan selang, regulator dan tabung gas yang bersertifikat SNI. Sebelum menghidupkan kompor pastikan knob pada posisi OFF "☉" dan semua bagian kompor gas telah lengkap.
2. Kompor gas harus dipasang pada jarak minimal 30 cm dari dinding samping dan 200 cm dari langit-langit (seperti gambar). Kompor gas harus digunakan pada ruangan yang memiliki ventilasi yang baik.



3. Masukkan selang gas pada ujung pipa gas dan regulator pada ujung lainnya. Usahakan agar masuk sedalam mungkin. Pasang serta kencangkan selang dengan klem selang. Hindari selang gas dari benda panas atau benda tajam, untuk mencegah selang bocor atau koyak. Sebaiknya gunakan selang yang sudah ber-SNI



Gunakanlah regulator tekanan tinggi (1-2 Bar) seperti gambar di atas.

4. Buka kran tabung gas. Pasang dengan menekan kuat regulator. Pastikan tidak ada bau gas yang keluar. Kemudian putar regulator sebanyak 1 putaran



TIPS MEMBERSIHKAN KOMPOR GAS

Untuk membersihkan kompor gas berbahan Stainless Steel dapat menggunakan pembersih logam.

Gosoklah pembersih logam, menggunakan kain flanel pada kompor Anda.

Untuk membersihkan kompor gas yang dilapisi Powder Coating dapat dicuci dengan sabun. Agar tidak tergores, jangan menggunakan penggosok kasar.

Untuk cagak yang dilapisi enamel, jika ada kotoran dapat dibersihkan dengan steel wool. Dan hindari cagak dari benturan keras agar lapisan enamel pada cagak tidak rusak.

PENGONTROLAN API

1. Tekan dan putar knob (berlawanan arah jarum jam) sampai terdengar bunyi klik untuk menyalakan api serta pastikan knob terdorong kembali keluar.
2. Untuk pengapian pertama pada mulanya mungkin sulit, karena adanya udara hampa di saluran gas. Ulangi prosedur pengapian di atas maksimal 3 kali, apabila tidak menyala, segera kembalikan knob pada posisi OFF "☉" dan biarkan sampai bau gas menghilang, baru boleh dinyalakan kembali.
3. Putarlah knob pada posisi "☽" untuk mendapatkan api besar.
4. Putarlah regulator secara perlahan sampai mendapatkan api yang dibutuhkan.
5. Untuk api kecil, putarlah knob hingga posisi "☾"
6. Nyala api terlalu kecil akan mudah padam ditiup angin, kontrol dengan seksama.
7. Putar knob kembali ke posisi OFF "☉" untuk memadamkan api. Jika api padam secara tidak sengaja (karena tertiup udara atau terkena tumpahan air) segera putar knob ke posisi OFF "☉".

