

## :: V-SURE TRENNSPRAY

### *Beschrijving:*

Universeel losmiddel voor polyester, epoxy, PU en siliconen in een handige spuitbus (aangedreven met een ozon-onschadelijk drijfgas). Bus krachtig schudden vóór gebruik.  
Verkrijgbaar in 400 gr verpakking.

### *Toepassing:*

Ter bescherming van negatiefvormen en als losmiddel om vervolgens polyester, epoxy, PU of silicone in te gebruiken. Kan toegepast worden in mallen bestaande uit polyester, toolinghars, epoxy, silicone of polyurethaanrubber. Niet rechtstreeks toe te passen op zuigende of poreuze ondergronden. Hiervoor eerst een verzegelingslaag (bv. G4) aanbrengen en deze lang genoeg laten drogen.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	kleurloos-wit
Viscositeit	85 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,77 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/aerosol

### *Technische gegevens:*

Verbruik	25-50gr/m <sup>2</sup>
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm. Breng meerdere lagen (2-5) aan vanop een afstand van 15 à 20 cm. Wachtijd tussen de lagen ca. 15 min. De opgebrachte film moet geboend worden om tot glans en lossing te komen. .

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.  
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen)  
Opgelet: inhoud kan onder druk staan.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.