



Rigoletto

Disponibile su
App Store

lanemondial.it



ITALIANO

GIACCA CON TRECCE OCCORRENTE

■ Filato RIGOLETTO col. 835, g 500
(550-600-650)

■ Ferri n. 5,5

■ Un ferro circolare n. 5 lungo cm 120

■ Un ferretto ausiliario a due punte n. 5,5

■ Ago da lana con punta arrotondata

■ Difficoltà media

■ Taglia 42 (44-46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio e chiusura). **Maglia rasata diritta**. **Maglia rasata rovescio**.

Punto trecce: si lavora su 22 m. 1° f., 3°, 5° e 7° f.: * 2 m. rov., 3 m. dir. *, rip. da * a * ancora 3 volte, 2 m. rov. 2° f. e tutti i f. pari: lav. le m. come si presentano. 9° f.: * 2 m. rov., 8 m. incroc. a sinistra a dir. (mettere 4 m. in sospeso sul davanti del lav., lav. le 4 m. seguenti a dir., lav. a dir. le 4 m. lasciate precedentemente in sospeso) *, rip. da * a * ancora 1 volta, 2 m. rov. 11° e 13° f.: * 2 m. rov., 8 m. dir. *, rip. da * a * ancora 1 volta, 2 m. rov. 15° f.: * 2 m. rov., 8 m. incroc. a sinistra (mettere 4 m. in sospeso sul davanti del lav., lav. le 3 m. seguenti a dir. e la m. seguente a rov., sulle m. lasciate precedentemente in sospeso lav. 1 m. rov. e 3 m. dir.) *, rip. da * a * ancora 1 volta, 2 m. rov. 17° f.: come il 1° f. 19° f.: rip. la lav. dal 1° f. **Punto maglia** per la chiusura della m. tubolare.

CAMPIONI

Cm 10x10 = 16 m. e 22 f. lavorati a maglia rasata dir. con i f. n. 5,5.

Le 22 m. del punto trecce, lavorate con i f. n. 5,5, misurano circa cm 10 di larghezza.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5,5 avviare 101 (104-109-114) m. e, per il bordo, lavorare 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. a m. rasata dir. A cm 32 (34-36-38) dal bordo intrecc. le 39 (40-42-44) m. laterali e pros. la lavorazione sulle 23 (24-25-26) m. centrali. A cm 32 (34-36-38) dalle m. intrecciate ai lati, lasciare in sospeso le 23 (24-25-26) m. rimaste.

Sezione inferiore del davanti destro: con i f. n. 5,5 avviare 42 (44-46-48) m. e, per il bordo, lavorare 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. impostando la lavorazione nel modo seguente: 1 m. a m. rasata dir., 22 m. a p. trecce, 19 (21-23-25) m. a m. rasata dir. A cm 32 (34-36-38) dal bordo intrecc. tutte le m.

Sezione inferiore del davanti sinistro: si lavora come la sezione inferiore del davanti destro, in modo simmetrico.

Manica destra, sezione superiore del davanti destro e sezione laterale superiore destra del dietro: con i f. n. 5,5 avviare 68 (72-75-78) m. e, per il bordo, lavorare 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Pros. impostando la lavorazione nel modo seg.: 6 (7-8-9) m. a m. rasata dir., 22 m. a p. trecce, 12 (14-15-16) m. a m. rasata dir., 22 m. a p. trecce, 6 (7-8-9) m. a m. rasata dir. A partire dal 7° f. aum. ai lati, all'interno di 2 m., 1 m. ogni 4 f. per 4 volte, 1 m. ogni 2 f. per 4 (5-6-7) volte, 1 m. ogni f. per 4 (6-8-10) volte, quindi avviare a nuovo sempre ai lati, ogni 2 f., 3 m. per 3 volte, 6 m. in una sola volta [=

cm 18 (20-22-24) dal bordo]. A cm 42 (45-48-51) dal bordo intrecc. tutte le m.

Manica sinistra, sezione superiore del davanti sinistro e sezione laterale superiore sinistra del dietro: si lavora come la parte destra.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Nota: in tutte le cuciture far combaciare le lettere del modellino (A con A, B con B ecc.). Cucire il lato C-D del dietro al lato D-C della manica destra. Cucire il lato D-E del dietro al lato D-E della manica destra. Cucire il lato A-B della sezione inferiore del davanti destro al lato B-A della manica destra. Procedere in modo simmetrico per la manica sinistra, la sezione inferiore del davanti sinistro e il lato sinistro superiore del dietro. Cucire i fianchi e i sottomanica. **Bordo apertura e scollo dietro:** con il f. circolare n. 5 ripr. 288 (306-324-342) m. lungo l'apertura dei due davanti e intorno allo scollo dietro e, lavorando in ferri di andata e ritorno, lavorare 6 f. a m. tubolare, pari a cm 1. Chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

