



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del equipo CITY LED 60x12 RGBA para aprovechar al máximo sus capacidades.

CITY LED 60x12 RGBA

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	375 W
LED	60 piezas de 12W RGBA (Leds 4 en 1)
FUNCIONES	Automático, Audio Rítmico, DMX512, DMX Inalámbrico, Maestro/Escravo
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	40°
EFFECTOS	Cambio de color, Cambio de color gradual, Dimmer, Estrobo, Saltos de color
DMX512	4 CH 9 CH
ESTROBO	25 t/s
DISPLAY	Digital
COLOR	RGBA
DIMENSIONES	64 x 17 x 32 cm
PESO	16 kg
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
IP	65
GARANTÍA	1 año contra defectos de fabricación
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	20 - 40° C Temperatura ambiente

INTRODUCCIÓN

El CITY LED 60x12 cuenta con 60 leds color RGBA de 12W cada uno, es ideal para la iluminación profesional arquitectónica y/o ambientación de espacios. Su índice de protección IP65 permite trabajar a la intemperie sin problema alguno.

CARACTERÍSTICAS

- Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.
- 4 y 9 canales DMX seleccionables para diferentes aplicaciones.
- Señal maestra de identificación automática



Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

CITY LED 60X12 RGBA

MENÚ DE CONTROL

Permite configurar las funciones del equipo CITY LED 60x12 RGBA mediante la pantalla LED.



MENÚ

A001	DMX512 -CONFIGURACIÓN DE CANAL, MODO 9CH	001 - 255
d001	DMX512 -CONFIGURACIÓN DE CANAL, MODO 4CH	001 - 255
r255	DIMMER ROJO	000 - 255
G255	DIMMER VERDE	000 - 255
b255	DIMMER AZUL	000 - 255
u255	DIMMER ÁMBAR	000 - 255
F000	ESTROBO	001 - 255
CC15	CAMBIO DE COLOR POR SALTOS	001 - 255
DE15	CAMBIO DE COLOR GRADUAL	001 - 255
CP15	CAMBIO DE COLOR POR PULSOS	001 - 255
Soud	CAMBIO DE COLOR POR SONIDO	001 - 255

CANAL DMX512

4 CANALES	
1	ROJO
2	VERDE
3	AZUL
4	ÁMBAR

9 CANALES	
1	DIMMER
2	ESTROBO
3	ROJO
4	VERDE
5	AZUL
6	ÁMBAR
7	MEZCLA DE COLOR
8	MACRO
9	VELOCIDAD

CANAL DMX512



CANAL DMX512



PRECAUCIONES

- El equipo debería tener una buena conexión a tierra, ya que el equipo pertenece a Grado de protección I. Es necesario que un profesional se encargue de la conexión del equipo.
- Asegúrese de que el voltaje no sea mayor o menor al requerido que se menciona en este manual.
- No corte la alimentación cuando la máquina esté en uso. Asegúrese de que la línea eléctrica esté en buenas condiciones.
- Asegúrese de que el cable de corriente no está doblado o dañado. No permita que el cable de poder entre en contacto con otros cables. Maneje únicamente el cable de corriente por su enchufe al momento de conectar o desconectarlo.
- Tenga cuidado de la operación del equipo mientras está instalándolo, evite tocar la línea eléctrica sin protección, de otra manera, puede resultar en una terrible descarga eléctrica.
- No mire directamente a la lámpara o puede lastimar su vista.
- No modifique el equipo, cualquier operación no autorizada o no realizada por un profesional no es considerada dentro de la garantía del equipo.
- Asegúrese de que la lámpara se encuentre colocada en un lugar seguro antes de instalarla, debe contar con una distancia mínima de 2m entre la fuente de luz y el objeto a iluminar.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.