



Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 0,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 0,5 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	260	2,5	153	0
5	240	2,4	142	0,2
10	220	2,2	130	0,4
15	200	2,1	118	0,6
20	180	2,0	106	0,8
25	150	1,9	89	1,0
30	120	1,8	71	1,2
40	80	1,6	47	1,6
50	0	1,4	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
Waterproof motor, IP64 Motore chiuso, IP64	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta