



Ø 280 mm

Ø 11"

AMP connector Code 172129-1
AMP terminal Code 170030-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 4,64 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 172129-1
Terminali AMP Cod. 170030-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 4,64 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	4730	15,1	2791	4470	14,7	2637	0
5	4310	16,0	2543	4110	15,5	2425	0,2
10	3880	16,6	2289	3740	16,0	2207	0,4
15	3280	16,6	1935	3320	16,4	1959	0,6
20	2500	16,8	1475	2730	17,1	1611	0,8
25	2000	17,7	1180	2120	17,7	1251	1
30	1540	18,3	909	1520	18,0	897	1,2
35	1020	18,8	602	950	18,3	561	1,4
40	370	19,4	218	470	19,2	277	1,6
45	0	20,5	0	0	20,7	0	1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.