



Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,1 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1280	6,2	755	1290	6,4	761	0
2,5	1160	6,5	684	1140	6,5	673	0,1
5	980	6,8	578	1000	6,6	590	0,2
7,5	790	6,7	466	890	6,8	525	0,3
10	550	6,5	325	660	6,8	389	0,4
12,5	370	6,7	218	420	6,7	248	0,5
15	270	6,8	159	160	6,6	94	0,6
17,5	140	6,7	83	0	6,7	0	0,7
20	0	6,7	0				0,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.