



Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,52 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,52 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante		blowing / soffiante		Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	
0	2490	10,7	1469	10,5	0
2,5	2280	11,6	1345	11,2	0,1
5	2050	12,1	1210	11,6	0,2
7,5	1960	12,5	1156	11,8	0,3
10	1660	12,7	979	12,2	0,4
12,5	1270	12,1	749	12,3	0,5
15	970	11,6	572	11,8	0,6
17,5	810	11,8	478	11,7	0,7
20	470	11,6	277	11,2	0,8
25	0	11,6	0	11,1	1

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.