



Ø 225 mm
Ø 9"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	1020	5,7	602	1000	5,8	590	0
2,5	930	5,8	549	910	5,9	537	0,1
5	820	5,9	484	800	5,9	472	0,2
7,5	680	5,7	401	620	5,9	366	0,3
10	450	5,5	266	510	5,9	301	0,4
12,5	340	5,7	201	290	5,7	171	0,5
15	230	5,9	136	70	5,9	41	0,6
17,5	150	6,2	89	0	6,0	0	0,7
20	0	7,0	0				0,8

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*