



Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

| | |
|--|---|
| Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i> | ✓ |
| Low noise / <i>Bassa rumorosità</i> | ✓ |
| Long life / <i>Lunga durata</i> | ✓ |
| LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i> | ✓ |
| Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i> | ✓ |
| Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i> | ✓ |

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure Pressione statica mm H ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
| | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | |
| 0 | 1300 | 3,9 | 767 | 1400 | 3,7 | 826 | 0 |
| 2,5 | 1220 | 3,9 | 720 | 1260 | 3,9 | 743 | 0,1 |
| 5 | 1070 | 4,0 | 631 | 1160 | 4,0 | 684 | 0,2 |
| 7,5 | 940 | 4,0 | 555 | 980 | 4,1 | 578 | 0,3 |
| 10 | 800 | 3,8 | 472 | 780 | 4,2 | 460 | 0,4 |
| 12,5 | 420 | 3,8 | 248 | 560 | 4,0 | 330 | 0,5 |
| 15 | 320 | 3,8 | 189 | 410 | 3,9 | 242 | 0,6 |
| 17,5 | 250 | 3,7 | 148 | 230 | 3,7 | 136 | 0,7 |
| 20 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0,8 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.