



Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 3,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 3,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low Noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

suction / aspirante

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
0	3417	29,1	2016	0
5	3186	29,7	1880	0,2
10	2940	30,6	1735	0,4
15	2646	31,2	1561	0,6
20	2143	30,3	1264	0,8
25	1269	29	749	1,0
30	914	29	539	1,2
35	571	29,1	337	1,4
40	0	31,2	0	1,6

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*