



Ø 385 mm

Ø 16"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,57 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,57 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68 ✓

Long life / Lunga durata ✓

VLL version* / Versione VLL* ✓

Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna ✓

Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio ✓

| Static pressure Pressione statica mm H ₂ O | suction / aspirante | | | blowing / soffiante | | | Static pressure Pressione statica inH ₂ O |
|---|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|--|
| | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | Airflow Portata m ³ /h | Current input Corrente assorbita A | Airflow Portata CFM | |
| 0 | 3430 | 9,3 | 2024 | 3540 | 8,7 | 2089 | 0 |
| 5 | 3070 | 10,0 | 1811 | 3180 | 9,4 | 1876 | 0,2 |
| 10 | 2670 | 10,2 | 1575 | 2810 | 9,7 | 1658 | 0,4 |
| 12,5 | 2460 | 10,2 | 1451 | 2660 | 10,0 | 1569 | 0,5 |
| 15 | 2190 | 10,2 | 1292 | 2270 | 10,0 | 1339 | 0,6 |
| 17,5 | 1810 | 10,1 | 1068 | 2020 | 10,1 | 1192 | 0,7 |
| 20 | 1450 | 9,8 | 856 | 1660 | 10,1 | 979 | 0,8 |
| 25 | 900 | 9,6 | 531 | 1050 | 9,6 | 620 | 1 |
| 30 | 330 | 9,6 | 195 | 0 | 9,4 | 0 | 1,2 |
| 35 | 0 | 9,5 | 0 | | | | 1,4 |

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.