



$\varnothing 255$ mm
 $\varnothing 10''$

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,18 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH ₂ O
	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	1840	6,0	1086	1690	5,5	997	0
5	1660	6,1	979	1540	5,8	909	0,2
10	1440	6,2	850	1350	6,0	797	0,4
15	1150	6,2	679	1070	6,0	631	0,6
20	810	6,4	478	820	6,3	484	0,8
25	660	6,7	389	600	6,5	354	1
30	510	7,0	301	440	6,8	260	1,2
35	360	7,2	212	250	7,2	148	1,4
40	200	7,5	118	0	7,9	0	1,6
45	0	8,1	0				1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.