



Produktspezifikation – Livy Protect

Livy Protect – Smart Ring G2

Sensorik:	PIR-Bewegungssensor, Temperatursensor, Luftfeuchtigkeitssensor, VOC-Sensor, Intelligente Tonerkennung für Rauchmelder
Spannungsversorgung:	3,6 V Li-ion Akku
Batteriekapazität:	7.800 mAh
Maximale Ladedauer:	24 Stunden (bei 1A)
Akkulaufzeit	6 – 8 Monate
Optische Anzeige:	RGB-LED
Betriebstemperatur:	- 5 °C bis + 55 °C
Schutzklasse:	IP20
Wi-Fi:	802.11 b/g/n 2,4-GHz-Band
Wi-Fi Security:	WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Bluetooth:	Bluetooth v4.2 BR/EDR und BLE Spezifikation
Inbetriebnahme:	Erfordert Smartphone mit installierter Livy App und Bluetooth Low Energie 4.2; Livy App Mindestvoraussetzung: Android OS 5 oder höher, Apple iOS 10 oder höher
Netzwerk Protokoll:	IPv4, IPv6, SSL
Maße:	154mm Durchmesser x 29mm Höhe
Gewicht:	279g