

# PHOTO360-B

PHOTO360B\_130721\_VXX02\_IT-GB

EB TECHNOLOGY S.r.l.

posta@ebtechnology.it - www.ebtechnology.it

NOLOGO S.r.l.

www.nologo.info - www.shopnologo.it



## INFORMAZIONI GENERALI

Fotocellula da parete, versione Digitale a Batteria con raggio d'azione di 180° e inclinazione 5°. Facile installazione e possibilità di installare pressacavo PG-7. Trasmettitore alimentato con una batteria 3V CR123A, durata da 1 a 3 anni a seconda delle potenze di trasmissione scelta (JPOWER). Possibilità di collegare una costa di sicurezza 8K2 direttamente al trasmettitore.

## MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Trasmettitore  
L1 Led di funzionamento  
JPOWER Selezione portata  
DIP A TX (1) Codice  
(2) ON Costa 8K2  
OFF Disabilita Costa

Ricevitore  
L2 Led di funzionamento  
L3 Accesso se uscita attiva  
DIP B RX (1-2-3) Codice  
(4) Inverte uscita in NO



## DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Wall-mounted photocell, Digital Battery version with 180° range of action and 5° inclination. Easy installation and possibility to install PG-7 cable gland. Transmitter powered with a 3V CR123A battery, duration from 1 to 3 years depending on the transmission power chosen (JPOWER). Possibility of connecting an 8K2 safety edge directly to the transmitter.

## FUNCTIONING MODE

Transmitter  
L1 Operation LED  
JPOWER Range of the Tx  
DIP A TX (1) Code  
(2) ON 8K2 Safety Edge  
OFF Safety Edge Deactivated

Receiver  
L2 Operation LED  
L3 LED output activated  
DIP B RX (1-2-3) Code  
(4) set up of the output NO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione RX	10 ÷ 32 Vdc 10 ÷ 28 Vac
Alimentazione TX	Batteria 3V CR123A
Temperatura di funzionamento	- 20 °C ÷ + 55 °C
Assorbimento TX	110 uA
Assorbimento RX @ 24 Vac	< 40 mA
Contatto uscita stato solido	max 350mA @ 40Vdc protetto da carichi induttivi
Lunghezza onda	940 nm
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP 54
Dimensioni	38x103x36 mm



La durata della batteria è di 12 mesi con JPOWER chiuso (MAX), mentre 36 mesi se JPOWER è senza cappuccio (MIN).



Battery life is 12 months with JPOWER closed (MAX), while 36 months if JPOWER is without cap (MIN).

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto amministratore, Ernestino Bandera, dichiaro che l'apparato PHOTO360-B è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttive 2014/30/CE 2014/35/CE.

Ernestino Bandera  
Busto Arsizio, 16/09/2020

## CE DECLARATION OF CONFIRMITY

Me Ernestino Bandera the administrator, declares that the PHOTO360-B has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives 2014/30/CE 2014/35/CE.

Ernestino Bandera  
Busto Arsizio, 16/09/2020

