

# Permafix 041



## Selbstklebendes robustes Abdeckpapier mit einem wasserbasierten und umweltfreundlichen Kleber

Papier mit speziellen Eigenschaften für abnehmbare Anwendungen; braunes Papier aus 100% Recyclingfasern; vollflächig oder in Bahnen leimbeschichtet

	Horizontal / vertikal verkleben		wasser- und lösemittelbeständig
	Einsatzdauer (ohne Kleberrückstände)		Grammatur

### Produktbeschreibung

Selbstklebendes Abdeckpapier

### Eigenschaften

- Haftet auf horizontalen und vertikalen Oberflächen
- Rückstandslos entfernbar, innen bis zu 60 Tagen
- Gute Wasserbeständigkeit
- Gute Lösemittelbeständigkeit

### Technische Daten

<b>Träger</b>	Kraftpapier braun
<b>Kleber</b>	Spezial-Polyacrylat, wasserbasiert, lösungsmittelfrei
<b>Grammatur</b>	90 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke Papier</b>	125 µm
<b>Klebkraft Glas</b>	30 cN / 25mm
<b>Zugfestigkeit</b>	5.4 kN/m
<b>Farbe</b>	Braun

### Lieferform

<b>Artikelnummer</b>	218661				
<b>Breite</b>	600 mm				
<b>Länge</b>	10 m				
<b>Rollen/Karton</b>	15				

### Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf, dass das Papier nicht der direkten UV-Strahlung ausgesetzt.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.

Das längere Aufbewahren des Papiers im Auto kann die Qualität des Papiers beeinflussen

### Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.