

# Permafix 050



## Abdeckpapier mit Papierklebeband

Abdeckpapier mit Halbkrepp-Papier für einfaches und zeitsparendes Abdecksystem für den Maler- und Lackierbereich.



Einsatzdauer	wasser- und lösemittelbeständig
Klebkraft	

### Produktbeschreibung

Abdeckpapier mit Papierklebeband

### Eigenschaften

- einseitig glatt
- rückstandslos entfernbar, innen bis zu 7 Tagen
- gute Wasserbeständigkeit
- gute Lösemittelbeständigkeit

### Technische Daten

<b>Klebeband</b>	Halbkrepp-Papier
<b>Kleber</b>	Naturkautschuk
<b>Banddicke</b>	150 µ
<b>Klebkraft Stahl</b>	3.5 N/25 mm
<b>Bandbreite</b>	15 mm
<b>Papier</b>	
<b>Flächengewicht</b>	35 g/m <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	Braun

### Lieferform

<b>Artikelnummer</b>	16137
<b>Dimension</b>	180mm x 20m
<b>Rollen/Karton</b>	75 ROL / KA

### Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.