

# Permafix 054



## Abdeckfolie mit imprägniertem Malerabdeckband

Cover Quick mit hochstatischer HDPE-Folie, ausgerüstet mit einem Papierklebeband. Die Coronabeschichtung bindet Farbspritzer auf der Folie und verhindert ein unkontrolliertes Herunterlaufen der Farbe. Ideal zum Abdecken bei Maler- und Gipsarbeiten.

UV-beständig	Einsatzdauer
Klebkraft	

### Produktbeschreibung

hochstatische Abdeckfolie mit Malerabdeckband

### Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 80°C
- für Anwendungen bis 5 Tage
- lösungsmittelbeständig
- reissfest

### Technische Daten

Folientyp	
Folie	reissfeste HDPE-Folie
Foliendicke	10 my
Coronabeschichtung	ja
Klebeband	
Träger Klebeband	Halbkrepp-Papier
Kleber	Naturkautschuk
Banddicke	0.12 mm +/-2%
Temperaturbeständigkeit	+80°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

### Lieferform

Artikelnummer	16141	5114	17187
Dimension	550 mm x 33 m	1400 mm x 33 m	2700 mm x 20 m
Rollen/Karton	60	20	20

### Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

## **Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium sowie Naturstein wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.