

Permafix 1110



Malervlies, saugend

Abdecken von trockenen Oberflächen, Parkett, Laminat, Teppich, Fliesen, Kunststoffbelägen u.dgl. Zum Schützen von Objekten wie z.B. Treppen, Möbel, etc. Geeignet für Anwendungen, wo mit Flüssigkeiten wie Farben, Lacken, Verdünner, Ölen etc. gearbeitet wird.

| | |
|---------------|----------------------------------|
| rutschhemmend | undurchlässig |
| saugend | 220 g/m ² Grammatatur |

Produktbeschreibung

Baumwoll-Vlies, kaschiert mit einer PE-Folie.

Eigenschaften

- mit PE-Antirutsch-Membrane auf der Unterseite; nichts kann durchdringen
- Baumwoll-Vlies saugt Flüssigkeiten wie ein Schwamm auf
- Flüssigkeit wird nicht weitergetragen
- mehrmals anwendbar
- schützt vor mechanischer Beschädigung
- aus natürlichen Rohstoffen und Recyclingmaterial hergestellt

Technische Daten

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Träger | Baumwoll-Vlies |
| Folie | Polyethylen |
| Vliesstärke | 220g/m ² ± 20g |

Lieferform

Rollen à 50 m

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| Artikelnummer | 30808 | 42092 | | | | |
| Breite | 100 cm | 200 cm | | | | |
| Rollen/Palette | 30 | 15 | | | | |

Farbe

grau

Verarbeitung

Vlies auf sauberen, trockenem und Öl freiem Untergrund verlegen
Folienseite nach unten, Bahnen ca. 10 cm überlappen. Nur unbeschädigte Vliese wiederverwenden.

Lagerung

Produkt sollte in der Originalverpackung und bei Raumtemperatur gelagert werden.
Produkt bei der Lagerung von direktem Sonnenlicht sowie von Feuchtigkeit schützen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.