

Permafix 120



Kreppband

Ideal für die einfache Anwendung bei Maler-, Lackier- oder Fugarbeiten. Haftet zuverlässig und lässt sich innert 1 Tag mühelos entfernen ohne Rückstände zu hinterlassen. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.



Einsatzdauer



Klebkraft

Produktbeschreibung

Abdeckband aus imprägniertem Halbkrepp-Papier.

Eigenschaften

- temperaturbeständig bis 50°C
- für Anwendungen von 1 Tag
- bedingt wasser- und lösemittelresistent

Technische Daten

Träger	Gesättigtes Halbkrepp-Papier
Kleber	Naturkautschuk
Banddicke	0.12 mm +/-2%
Klebkraft auf Stahl	2.1 N/cm +/-15%
Bruchdehnung	5 % +/-2%
Reissfestigkeit	32 N/cm +/-10 %
Temperaturbeständigkeit	+50°C 30 Min.
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 50 m

Artikelnummer	208673	208674	208675	208676	208677	
Breiten	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm	
Rollen/Karton	48	36	32	24	24	

Farbe

beige

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.