

Permafix 271



PVC-Klebeband, quengerillt

PVC-Band zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich bei Maler- und Gipserarbeiten. Kann bis zu zwei Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden (abhängig von Untergrund und Belastungen). Vielseitig einsetzbar im Maler- und Gipsergewerbe sowie im allgemeinen Bauhandwerk. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

Einsatzdauer	Klebkraft
witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

PVC-Folie; kleberbeschichtet mit niedriger Soforthaftung.

Eigenschaften

- witterungsbeständig
- wasserfest
- leicht einreissbar dank Querrillen
- formanpassungsfähig
- leicht abrollbar
- nicht korrosiver Kleber
- gute Abriebfestigkeit

Technische Daten

Träger	Weich-PVC Folie				
Kleber	Kautschuk				
Banddicke	0.16 mm				
Klebkraft auf Stahl	1.40 N/cm				
Bruchlast	16 N/cm				
Bruchdehnung	150%				
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C				
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C				

Lieferform

Rollen à 33 m

Artikelnummer	17529	17530				
Breiten	38 mm	50 mm				
Rollen/Karton	48	36				

Farbe

Weiss

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Bemerkungen

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.