


Permafix 277



PVC-Langzeitband

PVC-Band zum Abkleben und Schützen speziell im Aussenbereich bei Maler- und Gipserarbeiten. Kann bis zu vier Wochen nach dem Verarbeiten noch rückstandsfrei abgezogen werden (abhängig von Untergrund und Belastungen). Auch einsetzbar für temporäre Markierungen z.B. auf Turnhallenböden. Vielseitig einsetzbar im Fassadenbau, Maler- und Gipsergewerbe sowie im allgemeinen Bauhandwerk und in der Industrie. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

Einsatzdauer	Klebkraft
UV- und witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

PVC-Folie; kleberbeschichtet mit niedriger Soforthaftung.

Eigenschaften

- gute UV-Beständigkeit
- witterungsbeständig
- wasserfest
- formanpassungsfähig
- leicht abrollbar
- nicht korrosiver Kleber
- gute Abriebfestigkeit

Technische Daten

Träger	Weich-PVC Folie
Kleber	Kautschuk
Banddicke	0.13 mm
Klebkraft auf Stahl	1.70 N/cm
Bruchlast	26 N/cm
Bruchdehnung	140%
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +60°C
Anwendungstemperatur	+5°C bis +40°C

Lieferform

Rollen à 33 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	5344	5346	5347			
Breiten	25 mm	38 mm	50 mm			
Rollen/Karton	36	48	18			

Farbe

dunkelgrün

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.