

Permafrix 295



High-Tack Betongewebeband

Betongewebeband zum Abkleben und Befestigen im Innen- und Aussenbereich und speziell dort, wo eine hohe Klebkraft gefordert wird. Abdichten von Folien auf rauen Untergründen wie Beton, Verputz, Backstein etc. Ideal im Einsatz in der Asbestentsorgung. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Nicht für Naturstein geeignet. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

Einsatzdauer	Klebkraft
witterungsbeständig	

Produktbeschreibung

Kaschiertes Polyethylen-Gewebeband; beschichtet mit sehr haftstarkem Kleber.

Eigenschaften

- starke Soforthaftung
- sehr hohe Klebkraft
- gute Scherfestigkeit
- stabiles Gewebe
- leicht einreissbar
- gute Abriebfestigkeit
- wasserfeste Ausrüstung
- nicht korrosiver Kleber
- hoher Abrollwiderstand

Technische Daten

Träger	PE-kaschiertes Polyestergewebe
Kleber	Naturkautschuk lösemittelfrei
Banddicke	0.30 mm
Klebkraft auf Stahl	4.00 N/cm
Bruchlast	36 N/cm
Bruchdehnung	30%
Temperaturbeständigkeit	-50°C bis +65°C
Anwendungstemperatur	+10°C bis +45°C

Lieferform

Rollen à 50 m / andere Breiten auf Anfrage

Artikelnummer	44638	41434	40968			
Breite	38mm	44mm	50 mm			
Rollen/Karton	32	24	24			

Farbe

silber

Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

Bemerkungen

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei der Anwendung auf Sichtbeton! Vorversuche sind erforderlich. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.