

Permafix 621

PE Schaum Montage-Klebeband, beidseitig selbstklebend.



Produktbeschreibung

Permafix 621 ist ein PE-Schauband, doppelseitig selbstklebend, einseitig mit Interliner.
Der Haftklebefilm ist ein hochwirksamer Haftklebstoff aus lösemittelfreiem, alterungsbeständigem Polyacrylat mit ausgewogenen Eigenschaften bezüglich Klebkraft und Scherfestigkeit. Die vernetzte, geschlossenzellige Schaumoberfläche garantiert eine sichere Verankerung des Haftklebefilms, sodass bei mechanischer Belastung die Kraftverteilung optimal übertragen wird.

Verwendung

Das beidseitig klebende PE-Schauband wird als Universalklebeband für die Verklebung, Abdichtung, Dämmung oder Dämpfung auf üblichen, glatten Oberflächen, wie bspw. Holz, Metall, Glas, mineralische Oberflächen oder Kunststoffe eingesetzt.

Verarbeitung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Staub, Fett, Öl sowie lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Das Montageband wird idealerweise mit einem Anpressroller angepresst.

Eigenschaften

- Universell einsetzbar
- Sehr hohe Kohäsion
- Hohe Anfangshaftung
- Alterungsbeständig

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kleber | Polyacrylat |
| Träger | PE-Schaum, geschlossenzellig |
| Banddicke | 0.8 mm |
| Dichte | ca. 100 kg/m ³ |
| Temperaturbeständigkeit | ca. -30°C bis +80°C |
| Schälwiderstand | 5 N/25mm Schaumspaltung (DIN EN 1939) |
| Scherwiderstand | 500 g/ 625 m ² (DIN EN 1943) |
| Verarbeitungstemperatur | +10°C bis +30°C |
| UV-Beständigkeit* | hoch |
| Alterungsbeständigkeit* | sehr hoch |
| Kondenswasserbeständigkeit | sehr hoch |

*nach Verarbeitung

Lagerfähigkeit

mindestens 12 Monate, lichtgeschützt, original verpackt bei Raumtemperatur (ideal +25°C, 50% rel.L.)

Lieferform

Rollenlänge 50 m, Banddicke 0.8mm

| | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Artikelnummer | 17980 | 17981 | 17982 | 17983 | 17984 |
| Bandbreiten | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm |

weitere Breiten auf Anfrage

Farbe

weiss

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.