

# Permafix 625

PE Schaum Montage-Klebeband, beidseitig selbstklebend.



## Produktbeschreibung

Permafix 625 ist ein PE-Schaumband, doppelseitig selbstklebend, einseitig mit Interliner.

Das Hotmelt-Klebstoffsystem ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine sehr starke Anfangsklebkraft verlangen. Die vernetzte, geschlossenzellige Schaumoberfläche garantiert eine sichere Verankerung des Haftklebefilms, sodass bei mechanischer Belastung die Kraftverteilung optimal übertragen wird.

## Verwendung

Das beidseitig klebende PE-Schaumband wird als Universalklebeband für die Verklebung, Abdichtung, Dämmung oder Dämpfung auf üblichen, glatten Oberflächen, wie bspw. Holz, Metall, Glas, mineralische Oberflächen oder Kunststoffe eingesetzt. Das 2mm dicke Montageband ist zudem ideal als optimales Distanzband für Verklebungen zusammen mit Montageklebstoffen (optimale Fugendicke von Montageklebstoffen liegt bei 2mm).

## Eigenschaften

- Universell einsetzbar
- Sehr hohe Kohäsion
- Hohe Anfangshaftung
- Alterungsbeständig

## Technische Daten

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Kleber</b>                     | Synthesekautschuk  |
| <b>Träger</b>                     | PE-Schaum, geschlossenzellig   |
| <b>Banddicke</b>                  | 2 mm   |
| <b>Dichte</b>                     | ca. 50 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b>    | ca. -30°C bis +80°C  |
| <b>Schälwiderstand</b>            | 5 N/25mm Schaumspaltung (DIN EN 1939)  |
| <b>Scherwiderstand</b>            | 1000 g/ 625 m <sup>2</sup> (DIN EN 1943)   |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>    | +5°C bis +30°C   |
| <b>UV-Beständigkeit*</b>          | hoch   |
| <b>Alterungsbeständigkeit*</b>    | hoch   |
| <b>Kondenswasserbeständigkeit</b> | sehr hoch  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>             | mindestens 12 Monate, lichtgeschützt, original verpackt bei Raumtemperatur (ideal +25°C, 50% rel.L.) |

\*nach Verarbeitung

**Lieferform**

Rollenlänge 50 m, Banddicke 2mm

|                      |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Artikelnummer</b> | 17960 | 17961 | 17962 | 17963 | 17964 |
| <b>Bandbreiten</b>   | 9 mm  | 12 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm |

weitere Breiten auf Anfrage

**Farbe**

weiss

**Verarbeitung**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Staub, Fett, Öl sowie lose Teile sind vorgängig zu entfernen. Das Montageband wird idealerweise mit einem Anpressroller angepresst.

**Bemerkungen**

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.