

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### BILBAO

- Producto : Alfombra Modular
- Marca : American Showcase
- Colores : **875 y 877**
- Fibra : 100% Olefin
- Tipo : Boucle multinivel
- Método de teñido : 100% Solution Dyed
- Peso de hilado : 800 g/m<sup>2</sup>
- Galga : 1/12''
- Formato : 50 x 100 cm
- Backing : **StableShield 100% Vinyl**
- Uso : Comercial
- Procedencia : AE
- Método de instalación : Brick, Boxed, Basket weave y Herringbone
- Características Especiales : Antiestática, Antialérgica, Antinflamable.
- Tratamiento antimanchas : INVISTA

VOC EMISSION	ASTM D5116-06	<0.5 mg/m <sup>3</sup> /hour (CRI GLP)
FLAMMABILITY	ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630	Pass 8/8
REACTION TO FIRE	EN ISO 9239-1:2002	Dfl-s1
STATIC PROPENSITY	ISO 6356	0.2 kV
COLOR FASTNESS	AATCC/16	5/5 on Grey Scale
THERMAL RESISTANCE	ISO 8302	.04m <sup>2</sup> K/W
IMPACT SOUND INSULATION	ISO 140-8	ΔLw 23dB
SOUND ABSORPTION LEVEL	EN ISO 11654	αw: 0.15(H)
SOILING PROPENSITY	ASTM D 6540-00	4
DIMENSIONAL STABILITY	EN 986	< 0.20%
CASTOR CHAIR TEST	DIN 54324	R ≥ 2.4




Para tener una mejor durabilidad de las Alfombras se recomienda tener las siguientes consideraciones:

**USAR FELPUDOS EN LOS INGRESOS**, así reducirá en un 75% el paso de la suciedad. Siempre es mejor no ensuciar que limpiar.



**ASPIRAR DIARIAMENTE**, no permitiendo la acumulación de polvos y suciedad.



**DESMANCHAR INMEDIATAMENTE**, siempre es más sencillo remover manchas frescas que antiguas. No utilizar thinner ni bencina.



**CONFIAR SUS ALFOMBRAS** a manos de profesionales y a Sistemas de Limpieza que conservan intactos el color y la fibra, la frecuencia de lavado dependerá de la intensidad del uso.



**NO USAR SHAMPOO**, porque nunca llega a ser retirado totalmente y permanece, en forma de cristales que absorben electricidad estática y atraen polvo e impurezas. Ocasionando que las manchas reaparezcan al poco tiempo.



**USAR PROTECTORES DE VINIL** para las sillas giratorias. Mantienen la apariencia y evitan el desgaste.

