



Wählen Sie Ihre Erweiterungskarte

Flexy-Erweiterungskarte – 2 serielle Schnittstellen

Diese Flexy-Erweiterungskarte erhöht die Konnektivitätsfähigkeit des Ewon Flexy mit 2 seriellen Schnittstellen.

Die Erweiterungskarte mit 2 seriellen Schnittstellen bietet OEMs und Systemintegratoren die Möglichkeit, serielle Geräte anzuschließen und von ihnen Daten abzurufen. Als transparenter Gateway ist der Ewon Flexy das Bindeglied zwischen allen seriellen Geräten oder SPSen und dem Ethernet-LAN. Als Datenerfassungsgateway ruft der Ewon die Daten der seriellen Geräte in festgelegten Intervallen ab und bezieht so Echtzeit-Daten mit Zeitstempel für seine internen Speichervariablen.

Sie ist mit dem Ewon Flexy der 10x-Serie, der 20x-Serie und 205 kompatibel.



Technische Spezifikationen

	RS232/485/422 Port	RS232 Port
Number of ports	1	1

Physical mode	RS232/422/485, configurable by dip switch	RS232
Connector	SUBD9 (male)	SUBD9 (male)
Operating temp.	-25 to +60°C	-25 to +60°C
Marking	CE, cURus, FCC, UKCA	

Zertifizierungen

CE	Compliant with : EMC directive 2014/30/EU (Immunity: industrial level) ROHS2 2011/65/EU directive with amendment 2015/863 REACH regulation
UKCA	Compliant with: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016; Radio Equipment Regulations 2017; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.
FCC/IC	This product complies with the Part 15 of the FCC rules
Safety	The product fulfils the requirements of: EN 62368-1:2014 + A11:2017 UL 62368-1 Second Edition CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 Second Edition EN 60950-1:2006 + A1:2010 +A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

File

Version

Size

Read online

Bestellinformationen

BESTELLN.R.: FLA3301_00

GARANTIE: 3 Jahre

Kaufanleitung und Geschäftsbedingungen siehe: → [Ihr Einkauf](#)

Möchten Sie von unseren Experten beraten werden? → [Kontakt](#)

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.