

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

5 - 02/02/2015



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA JARDÍN

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Protector adecuado para tarimas y suelos exterior/interior. Resistente al agua UV e intemperie. Penetra y protege la madera manteniendo su aspecto natural. Fácil aplicación y mantenimiento. Bajo olor.

## USOS

Exterior/Interior

Madera Maciza y Chapada

Repele el agua

Para máxima protección acabar en color

Tarimas y suelos madera

Aplicar máximo 110 +/- 20 g/m2 por mano.

Usar sobre maderas limpias

## PROPIEDADES

- No Amarillea.
- Poder de penetración
- Gama de colores
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Buena resistencia al agua
- Respetuoso con el medio ambiente
- Resistencia a la intemperie
- De fácil aplicación
- Buena adherencia
- Alto rendimiento
- Protección reforzada con filtros UV

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA TARIMAS BASE TR
Acabado	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidad	20 +/- 3 SG
Sólidos en volumen	21± 1
Sólidos en peso	26± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 11,71 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	Aprox. 60 min.
Repintado	Aprox. 12 - 24 h
Colores	Incoloro, Castaño, Iroco, Ipe.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o

Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

5 - 02/02/2015

cualquier otro medio mecánico

**Restauración y mantenimiento**

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con por abierto, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- Sobre Crea Tarimas o Crea Impregnante Incoloro/Colo, se puede aplicar Crea Tarimas Antideslizante Incoloro.
- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre substratos limpios y secos.
- Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.
- Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

**Disolvente para dilución y limpieza****Método de aplicación      Dilución orientativa**

Brocha	Al uso
Rodillo	Al uso
Pistola	Al uso

**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera nueva ext/int</b>			
<b>MAX</b>	Crea Tarimas		Crea Tarimas
<b>STD</b>	Crea Tarimas		Crea Tarimas
<b>Madera pintada o barnizada ext./int.</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Crea Tarimas		Crea Tarimas
<b>STD</b>	Decapar+Crea Tarimas		Crea Tarimas

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso

771450

# CREA TARIMAS



Fecha de Alta

27-02-2014

Versión

5 - 02/02/2015

---

concreto.

## FORMATOS

2.5 L

Bases en formato 0.5 L