

KUNSTLEDER SANA-VINYL

Materialaufbau

Breite: 137 cm +/- 2 cm / Rollenlänge: 30 m / Stärke: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥ 100.000 / Gewicht: ca. 700 g/m² +/- 50

Flammhemmende Ausrüstung

Automobilindustrie: DIN 75200 bzw. ISO 3795, FMVSS 302

Möbelindustrie: DIN EN 1021 Teil 1+2 bzw. ISO 8191 Teil 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Eigenschaften

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich

Medizinproduktegesetz

Erfüllt DIN EN ISO 10993-5+10 (keine Hautirritation)

Reinigung und Desinfektion

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.

Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.

SANA-VINYL

Composition

Width: 137 cm +/- 2 cm / Roll-length: 30 m / Thickness: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥ 100.000 / Weight: about 700 g/m² +/- 50

Flame retardant equipped

Automobile industry: DIN 75200 or ISO 3795, FMVSS 302

Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2 or ISO 8191 part 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Property of material

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant

Medical Devices Act

Fulfills DIN EN ISO 10993-5+10 (Not skin-irritating)

Cleaning and disinfection

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.

For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.

Consider colour differences between production lots.

PLASTICO DE PVC SANA-VINYL

Composicion

Ancho: 137 cm +/- 2 cm / Largo de la pieza: 30 m / Grueso: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥ 100.000 / Peso: aprox. 700 g/m² +/- 50

Resistente a las llamas

Industria de automocion: DIN 75200 o bien ISO 3795, FMVSS 302

Industria de muebles: DIN EN 1021 parte 1+2 o bien ISO 8191 parte 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Calidad

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel

Ley de Dispositivos Médicos

Cumple DIN EN ISO 10993-5+10 (sin irritacion en la piel)

Limpieza y Desinfeccion

Recomendamos nuestro detergente 800x306.

Para desinfeccion y limpieza use nuestro 800x221 espray, 800x310 espray sin alcohol, 800x311 paño sin alcohol.

Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.

SIMILICUIR SANA-VINYL

Composition

Largeur: 137 cm +/- 2 cm / Longueur du rouleau: 30 m / Epaisseur: 0,95 mm (+/- 0,5 mm) / Martindale: ≥ 100.000 / Poids: environ 700 g/m² +/- 50

Retardateur de combustion

L'industrie automobile: DIN 75200 selon ISO 3795, FMVSS 302

L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2 selon ISO 8191 partie 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8, NFP 92-503 (M2)

Qualité

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à: l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable

Loi sur les produits médicaux

Remplit DIN EN ISO 10993-5+10 (Pas d'irritation de la peau)

Nettoyage et désinfection

Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec ATN nettoyant spécial 800x306.

Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.

Il est possible qu'il y aie une légère différence de couleur d'une production à l'autre.