

Tesla Model

3

HANDLEIDING / INSTALLATIEGIDS

3-delige set Performance Pedalen

Benodigdheden (alleen bij koude omstandigheden waarbij het rubber te stug is):

- Een kleine platte schroevendraaier
- Een emmer met warm water

Mocht het rubber te stug zijn, leg de pedalen dan 10 minuten in warm water en begin dan met de installatie.

Heeft u er liever beeld bij? Hieronder de instructies naar een DIY video:



- Open de camera app van uw smartphone
- Scan de bovenstaande QR code

Of bezoek onderstaande link:

https://youtu.be/TQX_ywAwuEE

Performance voetensteun

Stap 1: Maak de voetensteun goed schoon met een ontvetter bijvoorbeeld Glassex. Verwijder de stickervellen en plaats de Performance voetensteun over de originele voetensteun.

Performance rempedaal

Stap 1: Verwijder het originele rempedaal. Deze kan je eraf trekken door aan de achterkant de rubber van het metalen pedaal te halen.

Stap 2: Schuif de performance rempedaal over het metalen deel, begin met het hoekje rechtsonder en zorg dat de rubberen rand goed om de pedaal heen komt te zitten.

Performance acceleratiepedaal

Stap 1: De originele acceleratiepedaal kan niet worden verwijderd. Je schuift de nieuwe Performance acceleratiepedaal over de originele heen. Ook hier begin je weer met het hoekje rechtsonder.