

hollu Color

Detergent special pentru rufe colorate

Pentru toate tesaturile moderne, colorate, inclusiv tricot plusat si lana cat si rufe colorate din fibre sintetice.

Despre acest produs:

Un lichid albastru, opalescent, hollu Color este un agent de spalare lichid pentru rufe colorate si NU contine inalbitori optici sau clor, garantand cea mai mare fidelitate a culorii! Iti protejeaza articolele si ofera un parfum proaspat.

Compozitie si efect:

hollu Color contine o proportie mare de agenti tensioactivi anionici si neionici, cat si enzime si parfum. hollu Color ofera o protectie eficienta impotriva pierderea culorilor ceea ce previne patarea celorlalte articole.

hollu Color nu cauzeaza o schimbare a culorii hainelor, iar hainele nu sunt decolorate datorita absentei inalbitorilor optici. Combinatia speciala de substante de spalare proactive asigura o curatare profunda dar blanda a fibrelor, care este intarita cu ajutorul enzimelor speciale, foarte active.

Actiune spumante: Spuma nu prezinta probleme cand produsul este folosit in scopul prevazut.

Application recommendation / possible uses:

hollu Color este folosit pentru spalarea rufelor colorate care nu sunt rezistente la fierbere, inclusiv articole din fibre sintetice, in, bumbac, lana, etc.

Instructiuni de utilizare:

(Indicatii in ml/ 1 capac = 90 ml)

Duritate apa (°dH)	Spalare la masina 4.5 kg			Spalare manuala Spalare cazan Inmuiere pentru fiecare 10 L
	Prespalare	Spalare principala	Doar spalare principala	
Mica (0°-10° dH = 0-1.8 mmol CaCO ₃ /l)	40 ml	40 ml	70 ml	40 ml
Medie (10°-16°dH = 1.8-2.9 mmol CaCO ₃ /l)	60 ml	60 ml	80 ml	60 ml
Dura (>16°dH = >2.9 mmol CaCO ₃ /l)	70 ml	70 ml	90 ml	80 ml

Continut suficient pentru 67 de spalari la masina cu o duritate a apei medie si un nivel obisnuit de murdarie la o dozare de 'Doar spalare principala'.

FISA TEHNICA

info@hollu.com

www.hollu.com



Pericol si informatii de siguranta:

Cand folositi acest produs, va rugam sa acordati atentie masurilor de siguranta ce se aplica la manipularea chimicalelor. Va rugam sa consultati fisa tehnica de siguranta corespunzatoare pentru informatii privind pericole si siguranta.

Depozitare:

Temperatura recomandata de depozitare intre -5° si +40° C.

Termen de valabilitate: 12 luni.

Ambalare:	Art. Nr. 2008	Carton cu 2 x sticle de 4 L
	2009	Canistra de 10 L

Aceasta fisa tehnica este bazata pe starea actuala a cunostintelor si experientei noastre tehnice si sunt in conformitate cu cele mai bune cunostinte pe care le avem. Cu toate acestea, datorita diferitelor metode de lucru, proprietati ale materialelor si utilizari, nu pot exista confirmari legale obligatorii in privinta anumitor proprietati!

0T602