



# Berelex

Pintura Vinil-Acrilica | SERIE 200



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

## Es fácil de aplicar.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura de excelente rendimiento y poder cubriente, posee muy buena brochabilidad y nivelado, además de excelente resistencia al lavado, giseo y decoloración en aplicaciones a la intemperie. Esta pintura **NO** contiene plomo.

### APLICACIONES

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. Ideal cuando se requiere una opción de alta calidad.

### PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1,28 - 1,31 kg/L

Sólidos en Peso: 52 - 54%

Brillo a 85°: < 6%

Viscosidad: 97 - 102 U. Krebs

Rendimiento (a 2 manos)\*: 8 - 10 m<sup>2</sup>/L

Lavabilidad: > 100,000 ciclos

Bases para Igualación: Pastel, Tint, Deep y Neutra

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)\*\*: < 50 g/L

Presentaciones: 1 L, 4 L, 19 L

\* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

• Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se deberá quitar toda la pintura suelta; si es brillante lije; si ya polvea o es al temple, elimínala lo más posible y proceda a sellar siguiendo las instrucciones.

• La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, totalmente libre de polvo, grasa y materias extrañas.

• Los materiales de construcción deben estar completamente fraguados y secos. Sobre superficies interiores de yeso, panel de yeso o materiales no alcalinos, recomendamos utilizar el Sellador Vinílico Berel No. 570 o el Sellador Acrílico Berel No. 580. En exteriores o en aplanados de cemento, cal o materiales alcalinos, se deberá emplear el Sellador Acrílico Berel No. 580. La dilución del sellador puede ir de 1 a 5 partes de agua por una parte de sellador, dependiendo de la porosidad de la superficie. Una vez seco el sellador se podrá pintar.

### INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.
- Diluya agregando agua limpia, la proporción depende de la porosidad de la superficie y del método de aplicación empleado, generalmente de un 10 a 20 % es suficiente.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- Berelex se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

### RECOMENDACIONES

- Todos los colores de Berelex se mezclan entre sí.
- No mezcle Berelex con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Antes de pintar solución problemas de humedad como mala impermeabilización, fugas de agua o jardineras mal preparadas.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- El área de trabajo debe estar bien ventilada.
- No se deje al alcance de los niños.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Sellador Vinílico No. 570

Sellador Acrílico No. 580



## BERELEX SEMIMATE | GARANTÍA

Pinturas Berel S.A. de C.V. de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, garantiza por 15 años su producto **Berelex semimate**, una pintura vinil-acrílica, de acabado semimate. La garantía es válida a partir de la fecha de compra de acuerdo a lo siguiente: Durante la aplicación, se garantiza la adherencia en una superficie limpia y seca. Durante el período de garantía, no habrá desprendimiento o erosión que exponga la superficie. Sin embargo, la garantía no será válida en caso de que exista trasminación, descascaramiento, fractura de la superficie o desprendimiento de la base anterior. Esta garantía será válida en superficies interiores y exteriores, solamente si la pintura **Berelex semimate** se aplica conforme a las instrucciones de éste envase. Si este producto no desempeña las características descritas, Pinturas Berel S.A. de C.V. repondrá sin costo la cantidad de producto nuevo que resulte necesaria para cubrir el área dañada. Para hacer válida la presente garantía, se debe presentar la reclamación en el domicilio: Pinturas Berel S.A. de C.V., Carr. a Villa de García km 2.7 Apdo. Post. 52 C.P. 66350, Santa Catarina, N.L. Tel. (81) 83992193. Para hacer efectiva la garantía se requiere presentar la factura de compra expedida por el distribuidor, número de lote y fecha de elaboración del producto, hacer la reclamación por escrito y que el Departamento Técnico de Pinturas Berel S.A. de C.V. dictamine la causa del problema. La garantía solamente incluye la reposición arriba descrita, y no incluye el costo de mano de obra, fletes ni materiales secundarios. La garantía no será válida si el producto es adulterado, mezclado con otros productos o cuando no es diluido conforme a lo indicado.

Fecha de Edición: 11/10/2019  
Revisión: 1