



**Código UPC :** 078477816820

**País de origen :** United States

**Cumple con los estándares de ROHS :** Sí

## 3331-C

30 A, 125/250 V, No NEMA, 3P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra - NEGRO-BLANCO

Los productos con seguro de nivel industrial de Leviton se construyen para brindar una calidad sin igual y un rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

### Información técnica

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 30 A

**Aumento de temperatura :** Máximo 30 °C en 250 ciclos de sobrecarga a 200 pct de corriente nominal

**Cable :** 3

**Conexión a tierra :** sin conexión a tierra

**Interrupción de corriente :** Certificado para interrupción de corriente a máxima corriente nominal

**Polo :** 3

**Tensión dieléctrica :** Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje :** 125/250 V

#### Especificaciones medioambientales

**Entorno :** Dry

**Inflamabilidad :** clasificación HB o superior de UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 60 °C

#### Especificaciones del material

**Abrazadera de cordones :** Nylon

**Color :** negro-blanco

**Cubierta trasera :** Termoplástico

**Hojas/contactos :** Latón sólido

**Inserto de abrazadera :** Nylon

**Material del cuerpo :** nylon de impacto modificado

**Módulo de cable :** Nylon

**Tornillos de montaje :** Acero recubierto en zinc

**Tornillos de terminal :** Latón

#### Especificaciones mecánicas

**ID del producto :** Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de diámetro del cable :** 16-8 AWG

**Rango del cable :** .385 - .930

**Terminal de centro :** 18-10 AWG

#### Características del producto

**Color :** negro-blanco

**Rango del cable :** .385 - .930

#### Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73


**CSA C22.2 n.º 42 :** Archivo LR-406

**Garantía :** Garantía de por vida

**NEMA :** WD-6

**NOM :** 057

**UL498 :** Archivo E13393



**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

