



4560

15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, Receptáculo sencillo con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO

Los productos con seguro de nivel industrial de Leviton se construyen para brindar una calidad sin igual y un rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

Código UPC : 078477797020

País de origen : Mexico

Cumple con los estándares de ROHS : Sí



Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1-1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

Cable : 3

Conexión a tierra : Conexión a tierra

Limitación de corriente : Máxima corriente nominal

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 250 V

Especificaciones medioambientales

Entorno : Dry

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Color : negro

Contactos de línea : Latón de 0,79 mm de grosor

Horquilla : Acero recubierto de zinc

Material de la correa : Latón niquelado

Material del cuerpo : Nylon

Tornillo de conexión a tierra : Latón 8-32

Tornillos de terminal : Latón 10-32
material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

Finalización : Lateral

ID del producto : Clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : 18-10 AWG

Características del producto

Color : negro

NEMA : L6-15R

Tipo de producto : Locking Receptacle

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 42 : Archivo LR-406

Clasificación de la especificación federal WC-596 de UL : Archivo E13399


Garantía : Garantía de por vida

NEMA : WD-6


NOM : 057

UL498 : Archivo E13399

Dimensional Diagram



Wiring Diagram



L6-15R

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input style="width: 95%;" type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input style="width: 95%;" type="text"/>
JOB NUMBER: <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

