


## 5280-W



Color :  Blanco

Código UPC : 078477008836

País de origen : Mexico

NEMA :  5-15 R

### Available Colors :



Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, grado de especificación comercial, 15 A, 125 V, cableado lateral o posterior, NEMA 5-15 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática - Blanco

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con las normas de la UL 1449. Los extraordinarios productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían las sobretensiones o picos de voltaje dañinos y evitan que lleguen a los equipos electrónicos. Los picos de voltaje se desvían de los microcircuitos sensibles, con lo que protegen contra fallos graves, tiempos de inactividad costosos y la alteración de los datos.

### Información técnica

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje** : 15 A

**Aumento de temperatura** : Máx. 30 °C después de 250 ciclos OC al 200 por ciento de la corriente nominal

**Cable** : 3 conductores

**Conexión a tierra** : puesta a tierra automática

**Limitación de corriente** : Máxima corriente nominal

**Polo** : dos polos

**Tensión dieléctrica** : Resiste 2000 V por UL498

**Voltaje** : 125 V

#### Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad** : Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento** : -40 °C a 60 °C

#### Especificaciones del material

**Clips de conexión a tierra** : Acero recubierto de latón

**Contactos de línea** : Latón, deslizamiento triple

**Horquilla** : Acero recubierto de zinc

**Material del cuerpo** : Nylon termoplástico

**Mecanismo obturador** : Acetal Delrin®

**Tornillo de conexión a tierra** : Acero recubierto de latón

**Tornillos de terminal** : Acero recubierto de latón

**Tuercas de abrazadera** : Acero recubierto de zinc

**material de la superficie** : Nylon termoplástico

#### Especificaciones mecánicas

**ID del producto** : Clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

**ID del terminal** : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de torsión** : 1,5 a 1,8 N-m

**Terminal de centro** : 14-10 AWG

#### Información de rendimiento

**Capacidad de corriente de corto circuito** : 5 kA

**Clasificación de corriente de descarga nominal** : 3kA

**Clasificación en julios** : 720

**Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase)** : 27kA (L-N:18kA, L-G:9kA)

**Diagnósticos** : Luz indicadora

**MCOV** : 150 V RMS

**Rechazo de ruido** : -30 dB a 500 kHz-30 MHz

**VPR** : L-N: 600 V, L-G: 700 V, N-G: 600 V

#### Características del producto

**Color** : Blanco

**Material del cuerpo** : Nylon termoplástico

**NEMA** : 5-15 R

**material de la superficie** : Nylon termoplástico

#### Normas y certificaciones

**ANSI** : C-73

**Certificaciones de agencias** : UL 498, aprobado por la tercera edición de UL 1449 y certificado por CSA C22.2, tipo 3


**NEMA** : WD-6

**NOM** : 057


#### Garantía

**Garantía del producto** : Limitada de diez años

**Dimensional Diagram**



**Wiring Diagram**



5-15R

**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME:		CATALOG NUMBERS:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
JOB NUMBER:			
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

