



Código UPC : 078477789568

País de origen : Mexico

Available Colors :



5691-2W

15 A, 120/277 V, Interruptor de balancín silencioso de CA de un polo Decora Plus, Grado de especificación comercial, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral, - Blanco

Los productos Decora® Plus combinan el estilo de diseñador con todos los beneficios de la construcción resistente de grado comercial. La oferta de productos resistentes incluye: interruptores unipolares, de polo doble, de 3 y 4 vías, interruptores de contacto momentáneo y sostenido, así como luz piloto e interruptores iluminados.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de CV : 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V

Máx. Amperaje : 12 A

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : Elevación de 30 grados Celsius como máximo

Conexión a tierra : puesta a tierra automática

Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga de 4,8 veces la corriente nominal

Resistencia : 50.000 ciclos como mínimo

Tensión dieléctrica : Resiste 1500 V durante 1 min.

Voltaje : 120/277 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : - 40 °C a 65 °C

Especificaciones del material

Color : Blanco

Material de la correa : acero

Material del actuador : Termoplástico

Material del cuerpo : Termoplástico

Especificaciones mecánicas

ID del producto : Estampada en la correa

ID del terminal : Latón cálido, negro cálido, blanco neutro, verde tierra

Rango de torsión : 1,3-1,6 N m

Terminal de centro : 14-#10 AWG cableado posterior; #14-#12 AWG cableado lateral

Características del producto

Clasificación de CV : 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V

Color : Blanco

Conexión a tierra : puesta a tierra automática

Material del cuerpo : Termoplástico

Voltaje : 120/277 V

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

CSA C22.2 n.º 111 : Archivo n.º 152105


Estándar UL : UL 20

Garantía : Limitada de diez años


NEMA : WD-1 y WD-6

NOM : 057

Dimensional Diagram



**Wiring Diagram
Single Pole**



SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-

1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:

www.leviton.com/international/contacts/

