

15HLED1154MV30N

VINDEMIATRIX

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	15HLED1154MV30N
Nombre (s)	VINDEMIATRIX
Aplicación	Sobreponer en muro
Material de la carcaza	Aluminio
Terminado	Negro
Indice de Protección [IP]	54
Pantalla	Cristal

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-240 V~
Consumo de potencia [W]	15 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.15-0.06 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	374 lm
Temperatura de color [K]	3000 / Luz suave cálida
Angulo de Apertura [°]	133 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-45-40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificacion	NOM-003

NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C



Observaciones

Integrado LED 15 W



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México