

Contactos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2128 BA BM TT PT	Contacto 2P + T	15 A, 127V~



Código	Denominación	Datos Técnicos
2135 BA BM TT PT	Contacto universal 2P	10 - 16 A, 250V~ (Adecuados para 127 V~)

Cargador USB



Código	Denominación	Datos Técnicos
2185 BA TT PT	Toma cargador USB	Tensión entrada: 100 - 240V~ CA ± 10% Frecuencia entrada: 50 - 60 Hz Corriente entrada: 0,12 A Tensión salida: 5V DC + 5 / - 5% Corriente salida: 750 mA a 5V DC

Zumbador



Código	Denominación	Datos Técnicos
2119 BA BM	Zumbador	125 - 220V~, Máximo 8 VA Con tornillo regulador de tono potencia acústica a 1 m: 75dB

Atenuador



Código	Denominación	Datos Técnicos
2160 BA BM TT PT	Dimmer giratorio	127V~ 60Hz 60 - 500W 60 - 400VA Permite controlar la regulación de forma giratoria. Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de f usible térmico no-rearmable

Kit no Molestar



Código	Denominación	Datos Técnicos
2180.4 BA TT	Señalizador LED rojo (No pasar)	127 - 230 V~, 50 - 60 Hz Flujo luminoso LED: 2 lúmenes iluminación por LED Supresión de interferencias según UNE-21806 y EN-55014



Código	Denominación	Datos Técnicos
2180.5 BA TT	Señalizador LED verde (Limpieza)	127 - 230 V~, 50 - 60 Hz Flujo luminoso LED: 2 lúmenes iluminación por LED Supresión de interferenciassegún UNE-21806 y EN-55014

Pilotos



Código	Denominación	Datos Técnicos
2180 RJ VD TR	Piloto señalizador Rojo Verde Transparente	250V~ (Adecuados para 127V~) Con lámpara incorporada



Código	Denominación	Datos Técnicos
2191	Lámpara piloto neón para apagadores sencillos y pulsadores	10A, 127V~ Cuerpo color blanco luz piloto roja, conexión automática
2192	Lámpara piloto neón para apagadores escalera bipolar y 4 vías	10A, 127V~ Cuerpo color negro luz piloto roja, conexión automática

Tomas



Código	Denominación	Datos Técnicos
2150 BA BM TT PT	Toma coaxial de TV	Conector roscado