

2EMLED20MV65B

MEBSUTA I

CARACTERÍSTICA


| | |
|------------------------|-----------------|
| Modelo (s) | 2EMLED20MV65B |
| Aplicación | Sobreponer Muro |
| Material de la carcasa | ABS |
| Terminado | Blanco |
| Índice de protección | 20 |

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 240 V |
| Consumo de potencia [W] | 0.5 W |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz |
| Consumo de corriente | - 0.07 A |
| Flujo luminoso [lm] | 60 lm |
| Temperatura de color | 6 500 K |
| Color de luz | Luz de día |
| IRC | 70 |
| Temperatura de | 0 - 50° |

BENEFICIOS

| | |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 20000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |
| Certificación | NOM-003 |



Observaciones

Empty box for observations.

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México