



Arrancador a tensión plena SIRIUS K915

En gabinete metálico

Descripción

Los arrancadores a tensión plena KN915 salen completamente **armados** de fábrica y **listos** para ser instalados.

Se componen de:

- Compacto gabinete metálico
- Botonera
- Contactor
- Relevador de sobrecarga bimetalico
- **Opcional:** Con o sin interruptor termomagnético



Versión sin Interruptor Termomagnético

Características

- Totalmente cableado y ensamblado
- Elevada vida útil mecánica
- Larga vida eléctrica
- Protección contra sobrecarga y falla de base
- Fácil acceso para el mantenimiento de componentes
- Manejo y usos sencillos
- Disponibilidad de refacciones originales como piezas de repuesto
- Opción con y sin interruptor termomagnético

Su versatilidad y sencillez se resume en sólo conectar a la línea y carga para iniciar la operación desde su aplicación.



Versión con Interruptor Termomagnético

Una sencilla solución para el arranque y paro de su motor

Modelos disponibles SIRIUS K915 con Interruptor Termomagnético Integrado

Tamaño	Potencia [HP]		Tensión de control	Rango de Ajuste	Número de parte
	230 V c.a.	440 V c.a.			
S00	5		220 V c.a	11 - 16	A7B10000002755
		10	440V c.a	11 - 16	A7B10000002756
S0	7.5		220V c.a	17 - 22	A7B10000002757
	10		220V c.a	23 - 28	A7B10000002758
	7.5	15	440V c.a	17 - 22	A7B10000002759
	10	20	440V c.a	23 - 28	A7B10000002760
		25	440V c.a	30 - 36	A7B10000002762
S2	15		220V c.a	36 - 45	A7B10000002761
	15	30	440V c.a	36 - 45	A7B10000002763
	20		220V c.a	47 - 57	A7B10000002765
	25		220V c.a	54 - 65	A7B10000002766
	20	40	440V c.a	47 - 57	A7B10000002764
	25	50	440V c.a	54 - 65	A7B10000002767

Modelos disponibles SIRIUS K915 sin Interruptor Termomagnético Integrado

Tamaño	Potencia [HP]		Tensión de control	Rango de Ajuste	Número de parte
	230 V c.a.	440 V c.a.			
S2	15	30	120 V CA	36-45 A	A7B10000002774
	15	30	220 V CA	36-45 A	A7B10000002775
	15	30	420 V CA	36-45 A	A7B10000002776
S2	20	40	120 V CA	47-57 A	A7B10000002768
	20	40	220 V CA	47-57 A	A7B10000002778
	20	40	420 V CA	47-57 A	A7B10000002780
	25	50	120 V CA	54-65 A	A7B10000002777
	25	50	220 V CA	54-65 A	A7B10000002779
	25	50	420 V CA	54-65 A	A7B10000002781
S3	30	60	120 V CA	63-90 A	A7B10000002770
	30	60	220 V CA	63-90 A	A7B10000002771
	30	60	420 V CA	63-90 A	A7B10000002773

Siemens SA de CV

Ejército Nacional No. 350,
Piso 3, Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo, 11560,
Ciudad de México

siemens.com/mx

Sujeto a cambios sin previo aviso
Impreso en México
Siemens S.A. de C.V. ®

 /SIEMENS.MEXICO

 @SIEMENS_MEXICO

 /COMPANY/SIEMENS

 /user/SIEMENS

Centro de Atención de Servicio
de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:30 pm
800 560 0158 en México

Este folleto de productos contiene solo descripciones generales o prestaciones que en el caso de aplicación concreta pueden o no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas solo será vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.