

## 40PANLED40MVB

DOMUS IV

### CARACTERÍSTICA


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Modelo (s)             | 40PANLED40MVB   |
| Aplicación             | Empotrado Techo |
| Material de la carcasa | Aluminio        |
| Terminado              | Blanco          |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V  |
| Consumo de potencia [W] | 40 W         |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz  |
| Consumo de corriente    | 0.17 - 0.4 A |
| Factor de potencia [f.  | 0.9          |
| Flujo luminoso [lm]     | 3000 lm      |
| Temperatura de color    | 4 000 K      |
| Color de luz            | Luz neutra   |
| IRC                     | 70           |
| Temperatura de          | 0 - 40°      |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 25000 h |
| Atenuable         | NO      |
| Garantía          | 5 años  |
| Certificación     | NOM-003 |



### Observaciones

Área para observaciones o comentarios.

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México