



## CS215-2W

15 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de dos polos, Grado de especificación comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral, - Blanco

Los interruptores de especificación de grado comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad sobresaliente y rendimiento superior en entornos comerciales. Sus aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, hospitales e instalaciones de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una gran selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en un gran número de colores, opciones de cableado y otras características.

### Información técnica

#### Clasificaciones de potencia de CA

**Clasificación de CV :** 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V

#### Especificaciones eléctricas

**Amperaje :** 15 A

**Aumento de temperatura :** Elevación de 30 grados Celsius como máximo

**Máx. Amperaje :** 12 A

**Tensión dieléctrica :** Resiste 1500 V durante 1 min.

**Voltaje :** 120/277 V CA

#### Especificaciones medioambientales

**Inflamabilidad :** Clasificado V-2 por UL94

**Temperatura de funcionamiento :** -40 °C a 65 °C

#### Especificaciones del material

**Alternador :** Policarbonato

**Color :** Blanco

**Contactos :** Plata-cadmio, grosor de 0,031

**Material básico :** PBT

**Material de la correa :** acero

**Material de la cubierta :** Nylon

**Material del actuador :** Termoplástico

**Material del cuerpo :** Termoplástico

**Tornillos de terminal :** Acero 8-32

#### Especificaciones mecánicas

**Finalización :** Cable lateral

**ID del producto :** Estampada en la correa

**ID del terminal :** Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

**Rango de torsión :** 1,3-1,6 N m

**Terminal de centro :** 14-12 AWG

#### Características del producto

**Clasificación de CV :** 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V

**Color :** Blanco

**Garantía :** Limitada de diez años

**Material del actuador :** Termoplástico

**Voltaje :** 120/277 V CA

#### Normas y certificaciones

**ANSI :** C-73

**CSA C22.2 n.º 111 :** Archivo n.º 152105

**Clasificación de la especificación federal WS896E de UL :** Archivo #E7458

**Estándar UL :** UL 20

**Garantía :** Limitada de diez años

**NEMA :** WD-1 y WD-6

**NOM :** 057

Color :  Blanco

Código UPC : 078477815588

País de origen : United States

Cumple con los estándares de ROHS : Sí

#### Available Colors :



Gris




Marfil



Marrón

**Wiring Diagram  
Double Pole**



**SPECIFICATION SUBMITTAL**

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):  
+1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·  
FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de R.L. de C.V.**

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-  
1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visit our Website at: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

**Leviton has a global presence.**

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:  
[www.leviton.com/international/contacts/](http://www.leviton.com/international/contacts/)

